

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: 01P / DYBEL / 24

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Prefabrykowane elementy z betonu zwykłego do umacniania skarp i dna rowów drogowych oraz wloty i wyloty przepustów - Umocnienia prefabrykowane betonowe do skarp
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Betonowe elementy prefabrykowane - dybel cały KPED 01.07 o wymiarach 490 x 3 00 x 150 mm
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Umocnienia prefabrykowane betonowe do skarp są przeznaczone do stosowania w budownictwie komunikacyjnym, w zakresie określonym w pkt. 2.2 KOT-2022/0859, do umacniania skarp i powierzchni płaskich, odprowadzania wód deszczowych, umacniania wylotów drenów i przepustów.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
**MACKIEWICZ PREFABRYKACJA Sp. z o.o. Al. J. Piłsudskiego 40, 18-400 Łomża;
Zakład Produkcyjny Korpelech: Korpele-Strefa 13D, 12-100 Szczytno**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a: Polska norma wyrobu: **Nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**
7b: Krajowa ocena techniczna: **Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2022/0859 wydanie 1 ; ważna do 15.06.2027r.**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Badawczy Dróg I Mostów**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Właściwości użytkowe | Uwagi |
|--|----------------------|-------|
| Klasa betonu | > C30/37 | - |
| Nasiąkliwość betonu | ≤ 5 % (m/m) | |
| Stopień mrozoodporności betonu w wodzie | F150 | |
| Stopień mrozoodporności betonu w 2% roztworze chlorku sodu NaCl | F50 | |
| Stopień wodoprzepuszczalności betonu | ≥ W8 | |
| Odporność na ścieranie | ≤ 23 mm | |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości Użytkowych wydana zostaje zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Marek Mackiewicz - Prezes Zarządu

(nazwisko i stanowisko)

Łomża, dnia: 2024-06-03

(miejsce i data wydania)

WŁAŚCICIEL

inż. Marek Mackiewicz

(podpis)