

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: 01P / MAC-800-1200 / 24

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Studzienki MAC-800-1200

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Umożliwienie dostępu oraz wentylowanie systemów odwadniających i kanalizacyjnych, służących do odprowadzania ścieków, wód opadowych i wody powierzchniowej, w sposób grawitacyjny lub sporadycznie pod niskim ciśnieniem. Studzienki te są zazwyczaj montowane w obszarach ruchu kołowego i lub pieszego.

3. Producent

MACKIEWICZ PREFABRYKACJA Sp. z o.o. Al. J. Piłsudskiego 40, 18-400 Łomża;

4. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu:

System 4

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 1917:2004 AC:2009

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna i rozdziały
Wymiar otworu włazowego	Ø 625 mm	PN-EN 1917:2004 PN-EN 1917:2004/AC:2009
Wytrzymałość mechaniczna	Wytrzymałość na pionowe obciążenie elementów redukujących przykrywających ≥ 120 kN - pokrywy lekkie ≥ 300 kN pozostałe elementy redukujące i przykrywające Wytrzymałości na zgniatanie komory roboczej > 40	
Nośność zainstalowanych stopni złączowych	Ugięcie ≤ 5 mm pod obciążeniem pionowym 2 kN, z ugięciem trwałym ≤ 1 mm Odporność na poziomą siłę wyrywającą 5 kN	
Wodoszczelność	Brak przecieków w czasie badania, przy wewnętrznym ciśnieniu hydrostatycznym 50kPa (0,5 bar)	
Trwałość	Odpowiednia do normalnych warunków użytkowania	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Marek Mackiewicz - Prezes Zarządu

(nazwisko i stanowisko)

Łomża, dnia: 2024-06-03

(miejsce i data wydania)

WŁAŚCICIEL
inż. Marek Mackiewicz

(podpis)

KARTA TECHNICZNA WYROBU

Dotyczy wyrobów o неповtarzalnym kodzie
identyfikacyjnym typu wyrobów:

Studzienki MAC-800-1200

produkowanych przez **MACKIEWICZ PREFABRYKACJA Sp. z o.o.**

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYH WYROBU ZGODNE ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

Zasadnicze charakterystyki	Klasa	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na ściskanie betonu	C40/50	PN-EN 206+A2
Nasiąkliwość	$N \leq 5,0\%$	PN-88/B-06250
Wodoszczelność	W12	PN-88/B-06250
Mrozoodporność	F150	PN-88/B-06250
Klasy ekspozycji	XC1÷XC4, XS1÷XS3, XD1÷XD3; XF1÷XF3, XA1	PN-EN 206+A2

Deklarowane Właściwości Użytkowych: Nr: **01P / MAC-800-1200 / 24** i podany w punkcie 1 неповtarzalny kod typu wyrobu dotyczy studzienek o średnicach 800, 1000, 1200 .

W imieniu producenta podpisał(-a):

Marek Mackiewicz - Prezes Zarządu

(nazwisko i stanowisko)

Łomża, dnia: 2024-06-03

(miejsce i data wydania)

WŁAŚCICIEL
inż. Marek Mackiewicz

(podpis)